

ASPECTOS TECNICOS

ENTIDAD SOLICITANTE:	ENVIBOL		
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:	"ENVIBOL- ADQUISICIÓN DE PLANCHAS METALICAS PARA REACONDICIONAMIENTO E INTERCONEXIÓN ENTRE PLANTAS"		
UNIDAD SOLICITANTE:	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	FECHA:	22/07/2024

OBJETIVO:

Contratar la provisión de los bienes "ENVIBOL- ADQUISICIÓN DE PLANCHAS METALICAS PARA REACONDICIONAMIENTO E INTERCONEXIÓN ENTRE PLANTAS", con el propósito de instalarlas en el nuevo horno de fusión de vidrio e interconectar ambas plantas con trabajos de metal mecánica como parte del proyecto de ampliación de la planta de envases de vidrio de Bolivia.

JUSTIFICACIÓN:

La Empresa Estatal de Envases de Vidrio Bolivia – ENVIBOL, tiene como misión fabricar y comercializar envases de vidrio de alta calidad y precios competitivos, para satisfacer a clientes nacionales y del exterior.

En ese entendido, se viene ejecutando el proyecto de "ENVIBOL- ADQUISICIÓN DE PLANCHAS METALICAS PARA REACONDICIONAMIENTO E INTERCONEXIÓN ENTRE PLANTAS" amparado en el Decreto Supremo Nro. 4801 del 28 de septiembre de 2022, con el fin de optimizar la productividad con la incorporación de equipos de alta tecnología acorde a las exigencias del mercado nacional e internacional.

Con la ejecución de suscrito proyecto, se evidencia la necesidad de contar con "ENVIBOL- ADQUISICIÓN DE PLANCHAS METALICAS PARA REACONDICIONAMIENTO E INTERCONEXIÓN ENTRE PLANTAS". Que se utilizaran en los trabajos de interconexión de las plantas, el cual es parte de la ampliación en Zudáñez- Chuquisaca.

I. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL BIEN A ADQUIRIR

1. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN

ITEM	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Plancha de acero estructural (lisa)	LAMINA	200	ASTM A36; espesor 6 mm	Plancha de acero estructura que cumpla a la norma de ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥ 250 , Dureza Brinell 162 o Superior) Espesor de la plancha de 6 mm
2	Plancha de acero estructural (lisa)	LAMINA	200	ASTM A36; espesor 4 mm	Plancha de acero estructura que cumpla a la norma de ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥ 250 , Dureza Brinell 162 o Superior) Espesor de la plancha de 4 mm
3	Plancha de acero estructural (lisa)	LAMINA	200	ASTM A36; espesor 2mm	Plancha de acero estructura que cumpla a la norma de ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥ 250 , Dureza Brinell 162 o Superior) Espesor de la plancha de 2 mm
4	Plancha de acero alto trafico DIAMANTADA 5mm	LAMINA	200	Alto trafico piso.	plancha antideslizante de acero con recubrimiento de zinc, que cumpla la norma ASTM , con un espesor de 5 mm. Lamina
5	Pletina	BARRA	200	60 x 5 mm	Pletina de acero estructural que cumpla la norma ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥ 250 , Dureza Brinell 162 o Superior) medidas de 60 mm (ancho) x 5 mm (espesor). La barra es de 6 m (metros).

6	Pletina	BARRA	200	40 x 4 mm	Pletina de acero estructural que cumpla la norma ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥250, Dureza Brinell 162 o Superior) medidas de 40 mm (ancho) x 4 mm (espesor). La barra es de 6 m (metros).
7	Pletina	BARRA	200	25 x 5 mm	Pletina de acero estructural que cumpla la norma ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥250, Dureza Brinell 162 o Superior) medidas de 25 mm (ancho) x 5 mm (espesor). La barra es de 6 m (metros).
8	Pletina	BARRA	200	12 x 3mm	Pletina de acero estructural que cumpla la norma ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥250, Dureza Brinell 162 o Superior) medidas de 12 mm (ancho) x 3 mm (espesor). La barra es de 6 m (metros).
9	Pletina	BARRA	200	20 x 3mm	Pletina de acero estructural que cumpla la norma ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥250, Dureza Brinell 162 o Superior) medidas de 20 mm (ancho) x 3 mm (espesor). La barra es de 6 m (metros).
10	Pletina	BARRA	200	50 x 6mm	Pletina de acero estructural que cumpla la norma ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥250, Dureza Brinell 162 o Superior) medidas de 50 mm (ancho) x 6 mm (espesor). La barra es de 6 m (metros).
11	Angular	BARRA	200	38x3mm	Angular de acero estructural que cumpla la norma ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥250, Dureza Brinell 162 o Superior) medidas de 38 mm (ancho) x 3 mm (espesor). La barra es de 6 m (metros).

12	Angular	BARRA	300	40x4mm	Angular de acero estructural que cumpla la norma ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥250, Dureza Brinell 162 o Superior) medidas de 40 mm (ancho) x 4 mm (espesor). La barra es de 6 m (metros).
13	Angular	BARRA	200	38x2.5mm	Angular de acero estructural que cumpla la norma ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥250, Dureza Brinell 162 o Superior) medidas de 38 mm (ancho) x 2.5 mm (espesor). La barra es de 6 m (metros).
14	Angular	BARRA	200	1" (pulgada) x 3 mm (milímetros)	Angular de acero estructural que cumpla la norma ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥250, Dureza Brinell 162 o Superior) medidas de 1" (pulgadas) x 3 mm (milímetros). La Barra es de 6 m (metros).
15	Angular	BARRA	200	2" (pulgadas) x 6 mm (milímetros)	Angular de acero estructural que cumpla la norma ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥250, Dureza Brinell 162 o Superior) medidas de 2" (pulgadas) x 6 mm (milímetros). La Barra es de 6 m (metros).
16	Angular	BARRA	200	4" (pulgadas) x 6 mm (milímetros)	Angular de acero estructural que cumpla la norma ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥250, Dureza Brinell 162 o Superior) medidas de 4" (pulgadas) x 6 mm (milímetros). La Barra es de 6 m (metros).
17	PLANCHA ACERO INOXIDBLE	LAMINA	200	ESPESOR 6 mm	Plancha de acero ASTM 316 inoxidable, que cumpla la norma de ASTM 316 (Resistencia a la tracción, MPa 515<; Esfuerzo de fluencia, MPa , ≤205, Dureza Brinell 217)

18	PLANCHA ACERO INOXIDBLE	LAMINA	200	ESPESOR 5 mm	Plancha de acero ASTM 316 inoxidable, que cumpla la norma de ASTM 316 (Resistencia a la tracción, MPa 515<; Esfuerzo de fluencia, MPa , ≤205, Dureza Brinell 217)
19	PLANCHA ACERO INOXIDBLE	LAMINA	200	ESPESOR 2 mm	Plancha de acero ASTM 316 inoxidable, que cumpla la norma de ASTM 316 (Resistencia a la tracción, MPa 515<; Esfuerzo de fluencia, MPa , ≤205, Dureza Brinell 217)
20	PLANCHA ANTIABRASIVA 500 HB	LAMINA	200	ESPESOR 6 mm	Plancha de acero aleado de gran resistencia al desgaste por abrasion con unA Dureza de 500 HB, la lamina de 2x6 mts, con espesor de 6 mm.
21	PLANCHA ANTIABRASIVA	LAMINA	200	ESPESOR 4 mm	Plancha de acero aleado de gran resistencia al desgaste por abrasion con unA Dureza de 500 HB, la lamina de 2x6 mts, con espesor de 4 mm.
22	PLANCHA ANTIABRASIVA	LAMINA	200	ESPESOR 3 mm	Plancha de acero aleado de gran resistencia al desgaste por abrasion con unA Dureza de 500 HB, la lamina de 2x6 mts, con espesor de 3 mm.
23	TUBO CUADRADO	BARRA	200	40X40X4mm	Tubo cuadrado de acero estructural que cumpla la norma ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥250, Dureza Brinell 162 o Superior)

24	TUBO CUADRADO	BARRA	200	25X25X3mm	Tubo cuadrado de acero estructural que cumpla la norma ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥ 250 , Dureza Brinell 162 o Superior)
25	TUBO CUADRADO	BARRA	200	20x20X3mm	Tubo cuadrado de acero estructural que cumpla la norma ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥ 250 , Dureza Brinell 162 o Superior)
26	TUBO RECTANGULAR	BARRA	200	25X50X4mm	Tubo rectangular de acero estructural que cumpla la norma ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥ 250 , Dureza Brinell 162 o Superior)
27	TUBO RECTANGULAR	BARRA	200	40x20x4mm	Tubo rectangular de acero estructural que cumpla la norma ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥ 250 , Dureza Brinell 162 o Superior)
28	TUBO RECTANGULAR	BARRA	200	25x20x3mm	Tubo rectangular de acero estructural que cumpla la norma ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥ 250 , Dureza Brinell 162 o Superior)
29	TUBO RECTANGULAR	BARRA	200	20x15x3mm	Tubo rectangular de acero estructural que cumpla la norma ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥ 250 , Dureza Brinell 162 o Superior)

30	TUBO GALVANIZADO	BARRA	200	1/2 pulgada	Tubo galvanizado de acero estructural que cumpla la norma ASTM A53
31	TUBO GALVANIZADO	BARRA	200	3/4 pulgada	Tubo galvanizado de acero estructural que cumpla la norma ASTM A53
32	TUBO GALVANIZADO	BARRA	200	1 pulgada	Tubo galvanizado de acero estructural que cumpla la norma ASTM A53
33	TUBO GALVANIZADO	BARRA	200	1 1/2 pulgada	Tubo galvanizado de acero estructural que cumpla la norma ASTM A53
34	TUBO GALVANIZADO	BARRA	200	2 pulgada	Tubo galvanizado de acero estructural que cumpla la norma ASTM A53
35	TUBO GALVANIZADO	BARRA	200	2 1/2 pulgada	Tubo galvanizado de acero estructural que cumpla la norma ASTM A53

36	TUBO GALVANIZADO	BARRA	200	3 pulgada	Tubo galvanizado de acero estructural que cumpla la norma ASTM A53
37	TUBO GALVANIZADO	BARRA	200	4 pulgada	Tubo galvanizado de acero estructural que cumpla la norma ASTM A53
	Perfil en C	BARRA	200	Perfil en C, 120x50x15x3,2 mm	Perfil C de acero estructural medidas normalizadas 120 x 50 x 15 x 3,2 mm(Altura 120 mm, ancho 50 mm, ala 15 mm, espesor 3,2 mm), el acero tiene que cumplir con la norma ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥250, Dureza Brinell 162)
	Perfil en C	BARRA	200	Perfil en C, 80x40x10x3 mm	Perfil C de acero estructural medidas normalizadas 80x 40 x 10 x 3 mm(Altura 120 mm, ancho 50 mm, ala 15 mm, espesor 3,2 mm), el acero tiene que cumplir con la norma ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥250, Dureza Brinell 162)
38	Perfil en C	BARRA	200	Perfil en C, 60x25x10x3mm	Perfil C de acero estructural medidas normalizadas 60 x 25 x 10 x 3 mm(Altura 120 mm, ancho 50 mm, ala 15 mm, espesor 3,2 mm), el acero tiene que cumplir con la norma ASTM A36 (Resistencia a la tracción, MPa 400-550; Limite elastico Esfuerzo de fluencia, MPa , ≥250, Dureza Brinell 162)

II. CONDICIONES GENERALES PARA EL BIEN

1. FORMALIZACION DEL PROCESO:

Se formalizará el proceso de contratación mediante firma de contrato administrativo

2. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

120 DIAS CALENDARIO
COMPUTABLE A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE HABIL DE LA ORDEN DE PROCEDER

3. LUGAR DE ENTREGA

La entrega de los bienes se realizará planta ENVIBOL- Zudáñez

4. FORMA DE PAGO

Vía SIGEP contra entrega del bien emisión de la factura, solicitud de pago y posterior al informe de conformidad de la recepción de los repuestos por parte de la institución (Comisión de Recepción)

5. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

No aplica.

6. ANTICIPO

Hasta un 30% del monto total contra la presentación de una boleta de garantía a primer requerimiento por correcta inversión del anticipo.

7. GARANTIA TECNICA

Garantía técnica por defectos de fabrica por un periodo de 12 meses a partir de la entrega del bien.

8. TRANSPORTE Y SEGUROS:

Bajo responsabilidad del proveedor, según los términos y lugar de entrega.

8. CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN:

EL bien deberá ser entregado listo para su utilización, siendo responsabilidad del proveedor el traslado y manejo adecuado del mismo, para que no sufran ningún daño o avería hasta la puesta en el lugar de entrega dispuesto.

9. MULTAS:

En caso de incumplimiento, aplica el 1% del monto total del contrato por cada día de retraso en el plazo establecido; la suma de los mismos no podrá exceder el (20%) veinte por ciento del total. El cual será causal de cancelación del contrato.

10. FORMA DE ADJUDICACION:

Por ítems, los proveedores podrán adjudicarse a esta compra por los ítems que tengan disponibles.